

SPECIFICATIES – FLEXO SOLVENT TOWER

- 9 kanalen controller voor elke werkstap, gelijktijdig: voorbelichtingstijd of hoofdbelichtingstijd, UVC-belichtingstijd, Verwerkingstemperatuur, Nabelichtingstijd, Droger temperatuur, Droogtijd (voor elke lade)
- Belichtingssectie voorzien van vacuüm die, samen met het grote aantal lampen, een perfect uniforme bedekking van de verschillende afmetingen geeft.
- Plaatverwerking in roestvrijstalen tank, via de orbitale werking van een wasplaat, (kantelbaar in model A1) en een set borstels, in hoogte verstelbaar.
- De anti-tack (model A4, A3 en A2) en anti-tack post-exposure (model A1) secties zijn volledig van roestvrij staal en hebben een afzuiging gescheiden van de wastank en de droger.
- Urenteller voor elke groep lampen

	A4 / S	A3 / S	A2 / S	A1 / S
Max plaat formaat (mm)	270x370	370x520	530 x 760	710 x 890
Max. plaat formaat (inch)	10"x14 "	14"x20 "	20"x29 "	27"x35 "
UVA-belichtingslampen	10x24W 10R L. 437	9x40W 10R L. 590	12x60W 10R L. 900	15x60W 10R L. 1200
UVC-lampen	5x15W L. 437	10x15W L. 437	12x30W L. 900	13x36W L. 1200
UVA na-belichtingslampen	-	-	-	14x60W 10R L. 1200
Roestvrijstalen tank	20	27	50	110
Wattage (kW)	3,5	3,5	7,5	8,5
Verwarming (W)	600	600	3 x 600	4x600
Elektrische voeding	230V 50 / 60Hz (1PH + N + GND)	230V (3PH + GND) 60Hz 400V (3F + N + GND) 50Hz		
Totale afmeting (LxBxH) (cm)	57x76x120	77x101x120	106x108x120	145x140x135
Gewicht (kg)	150	200	310	520