

CARACTERISTIQUES – FLEXO WATER COMBI FLW 25/30

- Développement simultané de toute la surface de la plaque
- Pre-exposition et expositions principale avec pompe et vacuomètre
- Chargement et fixation de la plaque sur un plateau adhésif permanent
- Section de gravure avec un mouvement de brosses orbital et alternatif. Indépendant mouvement de la table
- Post-exposition, finissage et séchage avec LED témoignant de l'état des lampes
- Séchage séparé par un matériel spécial qui permet le maintien de la température de lampes à 45 degrés
- Touch screen à 9 canaux: temps de pré-exposition, exposition principale, temps de nettoyage, temps de post-exposition et anti-tack, temps de séchage
- Control de la température de l'eau e du séchage
- Pompe doseuse du détergent
- Système de filtration à sable

	25/30
Format de la plaque (mm)	635x762
Format de la plaque (pouces)	25"x30"
Capacité de la vasque (l)	110
Lampes expositione UVA	13 60W 10R L.900
Lampes de post-expositione UVA	12 60W 10R L.900
Lampes UVC	11 30W L. 900
Maximum épaisseur processable (mm)	2,84
Puissance (kW)	16
Alimentation électrique	230V 3PH+GND 60Hz 400V 3PH+N+GND 50Hz
Dimensions (LxPxH) (cm)	126x210x110
Poids (kg)	430