

CARACTERISTIQUES – FLEXO WATER COMBI FLW

- Développement simultané de toute la surface de la plaque
- Pre- exposition et expositions principale avec pompe et vacuomètre
- Chargement et fixation de la plaque sur un plateau adhésif permanent et basculement automatique
- Section de gravure avec le réglage automatique de la hauteur des brosses. Mouvement orbital et alternatif. Indépendant mouvement de la table
- Section nettoyage finale avec une brosse cylindrique rotative
- Section séchage 2 tiroirs indépendants
- Post-exposition et anti-tack avec LED témoignant de l'état des lampes
- Touch screen à 9 canaux, pour chacun d'eux épaisseur de la plaque et profondeur du relief : temps de pré-exposition, exposition principale, temps de nettoyage, temps de post-exposition et anti-tack, un temps pour chaque tiroir
- Control de la température de l'eau e du séchage
- Pompe doseuse du détergent
- Système de filtration à sable

	27/35	30/40
Format d'exposition (mm)	700x900	780x1030
Format d'exposition (pouces)	27"x35"	30"x40"
Capacité de la vasque (l)	110	110
Lampes d'exposition UVA	16 60W 10R L.1200	16 60W 10R L.1200
Lampes de post-exposition UVA	14 60W 10R L.1200	14 60W 10R L.1500
Lampes UVC	13 36W L.1200	13 36W L.1200
Maximum épaisseur processable (mm)	3,94	3,94
Puissance (kW)	15	15
Alimentation électrique	230V 3PH+GND 60Hz 400V 3PH+N+GND 50Hz	
Dimensions (LxPxH) (cm)	290x180x135	290x180x135