

SPECIFICATIES - PLATE CLEANERS

- Processtappen zijn uitwassen, spoelen en drogen.
- Automatische plaat doorvoer.
- Transportsnelheid en temperatuur gecontroleerd door de computer.
- Voorzien van twee borstels met afwisselende en zwevende beweging.
- Direct aansluitbaar op het afzuigstelsysteem.
- Temperatuur Solvent tank d.m.v. verwarmingselement.
- Solvent tank vullen en legen via een pomp, met uitzondering van model 45.
- Uitschuifbare tafels aan de uiteinden in 140 en 180 modellen, elk 700 mm lang (*)

Optioneel:

- waterfiltratie-eenheid (nog inbegrepen in het 45-model)\

	45	66	86	96	120	140	180
Max plaat breedte (mm)	450	650	820	920	1150	1400	1800
Max. plaat breedte (inch)	17	25	32	36	45	55	70
Min plaat lengte (mm)	140	220	220	220	220	220	220
Min. Plaat lengte (inch)	5	8	8	8	8	8	8
Tank inhoud (l)	25	35	35	35	35	70	70
Wattage (kW)	2	2	2	3	3	3	3
Elektrische voeding	230V MONO 50 / 60Hz						
Totale afmeting (LxBxH) (cm)	123x104x118	175x114x106	175x134x106	175x144x106	168x175x106	192x283x118 *	233x283x118 *
Gewicht (kg)	156	190	195	230	260	380	440