

## **SPECIFICATIES – ROTARY CLEANER**

- Plaat bevestigd op een magnetische cilinder.
- Reinigingscyclus met oplosmiddel.
- Water rinse systeem.
- Pre-droger sectie / droger sectie.
- Solvent tank met filter en temperatuur.
- Niveau controle Solvent tank.
- Touch Screen controller: regeling van de cilindersnelheid, regeling van de bewegingssnelheid van de borstels, spoeltijd, droogtijd.
- Plaat bevestiging met behulp van voetpedaal.
- Persluchtaansluiting nodig.



	GS 600	GS 900
<b>Minimaal plaat formaat (mm)</b>	20x20	20x20
<b>Minimaal plaat formaat (inch)</b>	0,79"x0,79"	0,79"x0,79"
<b>Maximaal plaat formaat (mm)</b>	600x1030	860x1100
<b>Maximaal plaat formaat (inch)</b>	25"x30 "	34"x43"
<b>Tankinhoud (l)</b>	25	125
<b>Wattage (kW)</b>	3	9,2
<b>Elektrische voeding</b>	230V MONO 50 / 60Hz	400V (3PH+N+G) 50 / 60 Hz
<b>Totale afmeting (LxBxH) (cm)</b>	130x83x123	210x83x133
<b>Gewicht (kg)</b>	180	388