

## **SPECIFICATIES – COMBI FLEXO SOLVENT**

- Gelijktijdig verwerkingssysteem van het hele plaatoppervlak.
- Voorbelichting en hoofdbelichting met pomp en vacuümmeter.
- Bevestigingsprofiel op tafel met permanente kleefplaat en automatisch kantelen,
- Uitwassen met automatische borstel hoogte instelling via PLC en met een orbitale en afwisselende beweging.
- Eindreinigingsgedeelte met één roterende borstel.
- Drooggedeelte met 2 lades.
- Na-belichting en finishing met led controle lampen voor aan/uit status van de lampen.
- Afzonderlijk afzuigstelsel voor was- / drooggedeelte en na-belichtings- / finishing.
- 9-kanaals touchscreencontroller, voor elke gewenste dikte en reliëf: pre-exp. tijd, hoofdbelichting, wastijd, hoeveelheid automatische regeneratie, nabehandeling, afwerkingstijd voor elk van de 2 lades.
- Automatische Solvent niveauregeling.
- Solvent en droger temperatuurregeling.

	<b>27/35</b>	<b>30/40</b>	<b>36/47</b>	<b>42/60</b>
<b>Belichtings formaat (mm)</b>	700x900	780x1067	920x1200	1070x1530
<b>Belichtings formaat (inch)</b>	27"x35 "	31"x42 "	36"x47 "	42"x60 "
<b>Tank inhoud (l)</b>	90	90	120	140
<b>UVA-belichtingslampen</b>	16x60W 10R L.1200	16x60W 10R L.1200	18x80W 10R L.1500	-
<b>UVA na-belichtingslampen</b>	14x60W 10R L.1200	14x60W 10R L.1200	17x80W 10R L.1500	28x80W 10R L.1500
<b>UVC-lampen</b>	13x36W L.1200	13x36W L.1200	16x60W L.1500	27x60W L.1500
<b>Max plaat dikte (mm)</b>	7	7	7	7
<b>Wattage (kW)</b>	15	15	21	21
<b>Elektrische voeding</b>	230V 3F + GND 60Hz 400V 3F + N + GND 50Hz			
<b>Totale afmeting (LxBxH) (cm)</b>	290x180x135	290x180x135	320x215x135	370x241x135